

## Scheda Tecnica



### SACRC-MC ADESIVO ACRILICO DA MONTAGGIO

#### 1. Descrizione Prodotto

E' un adesivo monocomponente a base acrilica.

#### 2. Proprietà

- Monocomponente
- Duraturo
- Applicazione semplice
- Forma uno strato idrorepellente in modo permanente dopo la polimerizzazione.
- Verniciabile

#### 3. Informazioni Tecniche

Base Chimica:	Acrilico
Peso specifico (DIN 53479)	1,62±0,03 g/cm <sup>3</sup>
Tempo di polimerizzazione (25°C e 50% R.H)	30-60 min.
Tempo di asciugatura completa: (25°C e 50% R.H.)	2mm/24 ore

#### 4. Dettagli di Applicazione

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C  
Resistenza alla temperatura : da - 10°C a 80°C

La superficie di applicazione deve essere solida, pulita, asciutta e priva di polvere, olio e grasso.  
Ideale per:

- Fissaggio di battiscopa sia in legno che in PVC,
- Fissaggio di soglie, pannelli, piastrelle ceramiche e ossature ornamentali su vari supporti quali muratura, calcestruzzo, cartongesso e legno.
- Ed è adatto anche per l'adesione di polistirolo espanso e piastrelle.

#### 5. Imballaggio

Cartuccia da 310 ml x 25 pz. per scatola



## **6. Colori**

Bianco

## **7. Durata**

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

La durata è di 18 mesi a temperature comprese tra + 5 ° C e + 25 ° C.

## **8. Attenzione**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con la pelle.

Tenere lontano dal gelo, dalla luce solare diretta e da temperature superiori a 50 ° C

Applicare in aree ben ventilate

Non respirare I vapori

Non fumare

## **9. Salute e Sicurezza**

Per ulteriori informazioni e consigli sulla manipolazione, conservazione e smaltimento sicuri dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla Scheda di Sicurezza del Materiale più recente contenente dati fisici, ecologici e tossicologici e altri dati relativi alla sicurezza.

