

Dati Tecnici

GLUTOLIN 77 adesivo speciale

Adesivo di pregio a base di metilcellulosa per tutte le carte da parati

Campo d'applicazione:

Glutolin 77 è adatto per l' applicazione di carta da parati sia pesante che leggera, parati vinilici, tessuto non tessuto, perlinati e altri rivestimenti pesanti.

<u>Dati Tecnici</u>	Materie prime di base	:	Metilcellulosa, agenti disperdenti
	Peso specifico	:	ca. 0.40 g/cm ³
	PH	:	ca.8
	solubilità	:	pronto all'uso in ca. 20 min.
	area di copertura	:	ca. 200ml/mq

Preparazione della superficie

La superficie da trattare deve essere asciutta, stabile e libera da agenti distaccanti (polvere, grasso, ecc.). Rimuovere preventivamente vecchie carte da parati e vecchie pitture. Riparare crepe, buchi e superfici non omogenee con i prodotti Glutofill WF o Glutofill WG.

Superfici fortemente assorbenti, abrasive e superfici in gesso vanno pre-trattate con un primer acrilico.

Istruzioni per la preparazione e la messa in opera

Diluire GLUTOLIN 77 in acqua fredda e limpida, mescolare vigorosamente, continuare a mescolare per un breve periodo. Dopo 20 minuti mescolare nuovamente. Applicare Glutolin 77 alla carta da parati, piegare e attendere qualche minuto, quindi incollare la carta da parati al muro. Seguire sempre le istruzioni del produttore di carta da parati. Rimuovere eccessi di colla con un panno umido. Per superfici poco assorbenti o per migliorare l'adesione e la resistenza all'umidità, aggiungere una percentuale di circa il 20% di Glutolin BW, adesivo per pareti e bordi, alla miscela. Rimuovere l'eccesso di pasta con un panno umido.

Lavare gli attrezzi con acqua fredda o calda.

Rapporto di diluizione:

per	Miscela	qtà acqua x 250g	Resa
pre-adesione	1:20	10l	75 - 100mq
Carta Vinilica, carta da parati goffrata, tessuto non tessuto, rivestimenti in tessuto naturale	1:10	5l	20 - 25 mq

Stoccaggio : conservare in luogo fresco e asciutto.

I nostri consigli tecnici dati a voce, per iscritto o a mezzo di prove, si riferiscono alla ns. migliore conoscenza e comunque non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi preghiamo di adattare i ns. prodotti alle Vs. esigenze e condizioni di lavoro. Da parte nostra garantiamo la costanza qualitativa delle forniture nell'ambito delle ns. condizioni generali di vendita