

GLUTOLIN HS



Adesivo studiato per l'incollaggio di polistirolo, come il Depron, solo per interni

Area di applicazione

Il Glutolin HS è ideale per l'incollaggio di profili decorativi, pannelli di Depron, pannelli artistici per contro-soffittature ed ha una resistenza alla fiamma classe II (classe B1 tedesca norme DIN 4102)

Dati Tecnici

Materie Prime di base	: dispersione sintetica ter-polimera
Forma di Fornitura	: pasta
Peso Specifico	: appross. 1,66 g/m ³
PH	: circa 8-9
Consumo	: 350- 450 g/m ²

Preparazione della superficie

La superficie deve essere secca, stabile e libera da agenti distaccanti (polvere, grasso, ecc.) è necessario rimuovere preventivamente vecchie carte da parati, vecchie parti di pitture e intonaci rovinati, se necessario rasare il muro con Glutofill WG. Superfici sabbiose, polverose e fortemente assorbenti, devono essere preventivamente trattate con un primer acrilico in dispersione hydrosol.

Istruzioni per la preparazione e messa in opera

Applicare il Glutolin HS uniformemente sul fondo con una spatola dentata (preferibilmente con dentatura B2). Applicare, comprimendo leggermente in modo uniforme, i pannelli o le aste in polistirolo. Dopo l'essiccazione completa del collante (1-2 giorni dipendenti dall'assorbimento) viene data una mano di fondo con il Glutolin HS (diluito in rapporto 1 adesivo : 3 di acqua) applicato con rullo a pelo corto, si lascia essiccare e quindi si può verniciare, applicare carta da parati o rendere la superficie rigida con l'applicazione di 2-3 mm di Decoplast V 30. Il Glutolin HS è consigliato inoltre con l'applicazione a punti, per pannelli in posizione obliqua (soffitte) o per pannelli decorativi.

Il prodotto non può essere lavorato a temperature inferiori ai 5°C

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto per non più di 48 mesi. Teme l'umidità.

I nostri consigli tecnici dati a voce, per iscritto o a mezzo di prove, si riferiscono alla ns. migliore conoscenza e comunque non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi preghiamo di adattare i ns. prodotti alle Vs. esigenze e condizioni di lavoro. Da parte nostra garantiamo la costanza qualitativa delle forniture nell'ambito delle ns. condizioni generali di vendita