

NOVACEL

Colla extra forte per bordi e tappezzerie



USO PRINCIPALE	Colla per bordi vinilici, rivestimenti murali pesanti in carta, tessuto, vinilici supportati su tessuto non woven, carta, lattex e polistirolo estruso o espanso su sottofondi traspiranti. Per incollare fogli di alluminio.
MODALITÀ	I sottofondi devono essere sani, puliti e asciutti. Applicare la colla direttamente sulla parete o anche sul retro del rivestimento. Applicare e pressare con cura il rivestimento ed espellere le bolle d'aria dai bordi. Pulire subito eventuali sbavature con una spugna umida e pulita.
TEMPO APERTO	20 minuti a temperatura ambiente
RESA	150-200 gm2
TEMPERATURE	Lavorare con almeno +10°C
PRESA	Ottima
ATTREZZI	Pennello o rullo
RESISTENZA	Buona alle muffe e all'umidità
FILM FINALE	Tenace e trasparente
ALTRE CARATTERISTICHE	Teme il gelo. Conservare in ambienti temperati. Conservabilità: 1 anno dalla data di produzione. Pulizia: acqua. Non diluire. Classe di rischio: non è un prodotto pericoloso. Confezioni: 500 g - 800 g - 3 Kg.

Confezioni

Peso in kg Pezzi per confezione

0,500 X 18

0,800 X 18

3 X 1

TECNOSTUK SRL Sede amministrativa e stabilimento - Viale dell'Artigianato, 17/21 - 20882 **BELLUSCO (Monza-Brianza)**

Tel. 039/6840131 – 039/6840124 Fax 039/6200205

Mail : info@tecnostuk.it - www.tecnostuk.it - tecnostuk@libero.it

Sede legale - Via Mazzini, 16/c 24128 BERGAMO

[Privacy/Cookies](#)

C.F. E P.IVA 02517120164 - Iscrizione registro Imprese di Bergamo n. 02517120164 - REA 300497 - Capitale Sociale : € 25.500,00 i.v.

Copyright e [Posizionamento BusinessWeb srl](#)