PRO ISOLFIX

FISSATIVO ACRILICO MURALE TRASPIRANTE DI ALTA QUALITÀ

Pro Isolfix è un fissativo traspirante a base di resine acriliche in dispersione acquosa, specificamente progettato per preparare le superfici prima dell'applicazione di pitture e altri rivestimenti. Il prodotto penetra profondamente nei supporti garantendo un'eccellente adesione e migliorando la resistenza e la durata dei successivi strati di finitura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Profonda azione consolidante**: assicura una penetrazione profonda nei supporti, consolidando le superfici.
- Adesione migliorata: garantisce una maggiore adesione dei successivi strati di pittura o di rivestimento.
- Versatilità: adatto per vari tipi di supporti, inclusi intonaci, cemento, cartongesso.
- Diluizione 1:10 max: in acqua per un'applicazione efficace ed economica.
- Riduzione dell'assorbimento: limita l'assorbimento del supporto, uniformando l'applicazione delle finiture successive.



APPLICAZIONI	 Preparare superfici interne ed esterne prima della verniciatura. Consolidare supporti friabili o polverosi.
	Migliorare l'adesione di finiture acriliche. Pidente de l'acceptation de la contraction de la co
	Ridurre e uniformare l'assorbimento di supporti molto porosi.
COLORE	Trasparente
CONSISTENZA	Liquido
TEMPO DI ASCIUGATURA	1-2 ore, a seconda della temperatura e umidità ambientale.
RESA	Resa: 45-50 mtq/l a seconda della diluzione
CONFEZIONE	Bottiglia da 500 ml.
	Bottiglia da 1 lt.
	Tanica da 5 e 10 litri
MODALITÀ D'USO	1. Preparazione del supporto: assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere, sporco, oli e grassi.
	2. Diluzione: il prodotto può essere diluito con acqua fino al 1:10, a seconda della porosità del supporto.
	3. Applicazione: applicare una mano uniforme con pennello, rullo o spruzzo. In caso di supporti molto assorbenti, applicare una seconda mano dopo la completa asciugatura della prima.
CONSERVAZIONE	Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.











