

ISOLFIX

Fissativo acrilico murale
ANCORANTE E TRASPIRANTE

SCHEDA TECNICA



Uso Principale

Resina acrilica in emulsione per preparare i sottofondi murali prima di stuccare, tappezzare o tinteggiare. È un ottimo isolante acrilico igienizzante.

Modalità d'uso

Diluire Isolfix in acqua, mescolando bene. Applicare quindi a pennello o rullo sui sottofondi. Lasciare asciugare bene, prima di procedere alla tinteggiatura.

- **TEMPERATURA:** Lavorare con almeno +10° C.
- **DILUIZIONE:** 1 Lt. di Isolfix in un max di 10 lt. d'acqua.
 - Muri Nuovi: 1:10
 - Muri Vecchi: 1:6
- **RESA:** A seconda della diluizione.
- **ESSICAZIONE:** 1 ora ca.
- **ATTREZZI:** Pennello, rullo.
- **TEME IL GELO,** Conservare in ambienti a +10° C.
- **PULIZIA:** con acqua.
- **CLASSE DI RISCHIO:** non è un prodotto pericoloso.
- **CONFEZIONI:** 500 ml - 1 lt. - 5 lt. - 10 lt.

TECNOSTUK

info@tecnostuk.it
www.tecnostuk.it

Tel. 039 68 40 131
Fax 039 62 00 2015



made in italy

