

# BIANCOFIX

**Fissativo Acrilico  
SPECIALE PER MURI  
SPORCHI DI FUMO**

**SCHEDA TECNICA**



## Uso Principale

Resina acrilica in emulsione a base di minerali fini, per preparare i sottofondi murali molto sporchi prima di tinteggiare. Asciuga velocemente, copre lo sporco e non lo fa colare.

## Modalità d'uso

Biancofix è **pronto all'uso e non necessita di diluizione**. Si applica a pennello o a rullo. Lasciare asciugare bene, prima di procedere con la tinteggiatura.

- **TEMPERATURA:** Lavorare con almeno +10° C.
- **RESA:** 1 lt. = 5 m<sup>2</sup>.
- **ATTREZZI:** Pennello, rullo.
- **TEMPO DI ESSICCAZIONE:** 1 ora ca.
- **TEME IL GELO,** Conservare in ambienti a +10° C.
- **PULIZIA:** con acqua.
- **CLASSE DI RISCHIO:** non è un prodotto pericoloso.
- **CONFEZIONI:** 1 lt. - 5 lt.

**TECNOSTUK**

**TECNOSTUK**

info@tecnostuk.it  
www.tecnostuk.it

Tel. 039 68 40 131  
Fax 039 62 00 2015



made in italy

