



# RASAFOND

Stucco bianco in polvere  
PER RASATURE DI SPESSORE

## SCHEDA TECNICA



### Uso Principale

Per ripristinare il fondo di muri in gesso e a "civile". Si possono eseguire notevoli spessori, da 5 mm per volta.

### Modalità d'uso

I sottofondi dovranno essere puliti ed eventuali parti friabili andranno raschiate. Isolare il sottofondo con il nostro fissativo "ISOLFIX". Versare a pioggia lo stucco nell'acqua fredda e agitare molto bene, meglio se con un trapano elettrico. Lo stucco, così preparato, sarà lavorabile nel secchio per più di tre ore. L'ottima miscela da noi composta rende "RASAFOND" veramente unico, capace di fare alti spessori. A stuccatura ultimata, si potrà rasare il sottofondo con il nostro "RASADUR", per ottenere fondi lisci e con durezza marmorea.

- **TEMPO APERTO:** 3 ore.
- **RESA:** A seconda del sottofondo e dello spessore.
- **TEMPERATURA:** Lavorare con almeno +10° C.
- **DILUIZIONE:** 1:2 = 1 kg di polvere con mezzo litro di acqua fredda.
- **ATTREZZI:** Spatola americana.
- **DUREZZA FINALE:** Ottima.
- **TEME IL GELO:** Conservare in ambienti asciutti a +10°C.
- **CONSERVABILITÀ:** illimitata in ambienti asciutti.
- **TEME L'UMIDITÀ**
- **PULIZIA:** a prodotto fresco con acqua tiepida.
- **DILUENTI:** acqua fredda.
- **CLASSE DI RISCHIO:** non è un prodotto pericoloso.
- **CONFEZIONI:** 5 Kg - 20 Kg.

PER UN OTTIMO LAVORO VI CONSIGLIAMO IL NOSTRO FISSATIVO "ISOLFIX"

TECNOSTUK

info@tecnostuk.it  
www.tecnostuk.it

Tel. 039 68 40 131  
Fax 039 62 00 2015



TECNOSTUK

made in Italy

