

MUROSTUC

**Stucco bianco in polvere
PER ESTERNI A BASE QUARZO
E PER CARTONGESSO**

SCHEDA TECNICA



Uso Principale

Per stuccare e rasare intonaci cementizi all'esterno ed all'interno. Murostuc ripristina senza problemi fessure piccole e grandi. La formulazione di Murostuc permette di ottenere stuccature senza ritiri o crepe, in quanto mantiene la traspirazione dei supporti. La speciale formulazione consente di effettuare stuccature di notevoli dimensioni e le resine contenute garantiscono consistenza meccanica ed elasticità alla stuccatura, consentendo di riparare, con una sola passata, buchi e fessure. Il prodotto trova impiego ideale nelle giunzioni dei pannelli di cartongesso.

Modalità d'uso

Il prodotto va impastato con acqua, in rapporto 1:2 (1 kg di polvere con mezzo litro di acqua). I supporti devono essere puliti dalle parti polverose e friabili. Ad impasto pronto, procedere alla stuccatura con spatola americana. Il prodotto è lavorabile nel secchio per più di due ore.

- **TEMPO APERTO:** 2 ore.
- **RESA:** a seconda del sottofondo e dello spessore.
- **TEMPERATURA:** Lavorare con almeno +10° C.
- **DILUIZIONE:** 1:2 = 1 kg di polvere con mezzo litro di acqua fredda.
- **ATTREZZI:** Spatola americana.
- **DUREZZA FINALE:** Ottima, leggermente ruvida.
- **TEME IL GELO,** conservare in ambienti asciutti a +10°C.
- **CONSERVABILITÀ:** illimitata in ambienti asciutti.
- **TEME L'UMIDITÀ**
- **PULIZIA:** a prodotto fresco con acqua tiepida.
- **DILUENTI:** acqua fredda.
- **CLASSE DI RISCHIO:** non è un prodotto pericoloso.
- **NON USARE FISSATIVA SOLVENTE**
- **CONFEZIONI:** 1 Kg - 5 Kg - 20 Kg.

PER UN OTTIMO LAVORO VI CONSIGLIAMO IL NOSTRO FISSATIVO "ISOLFIX"

TECNOSTUK

info@tecnostuk.it
www.tecnostuk.it

Tel. 039 68 40 131
Fax 039 62 00 2015



made in italy

