

# MUROSTUC

Stucco in pasta  
PER INTERNI ED ESTERNI

## SCHEDA TECNICA



### Uso Principale

Stucco acrilico in pasta per riparazioni di sottofondi cementizi esterni ed interni. Ottimo come aggrappante su sottofondi di ceramica, gres, marmo, per facilitare le successive applicazioni.

### Modalità d'uso

Il prodotto si applica con spatola liscia sia per strati sottili, sia per alti spessori. Non screpola, non cala, non s'arriccchia durante la stesura. Assicurarsi che i sottofondi siano ben puliti, privi di grassi, cere, olii. Come aggrappante stendere con una spatola americana uno strato di "MUROSTUC" di almeno 1 mm procedendo dall'interno verso l'esterno. Attendere che il prodotto asciughi completamente; si formerà uno strato perfettamente aderito, ruvido e consistente. Procedere poi alle successive rasature o all'incollaggio.

- **TEMPERATURA:** Lavorare con almeno +10° C.
- **RESA:** Secondo l'uso. Come rasante: 400 g m<sup>2</sup>.
- **ATTREZZI:** Spatola liscia.
- **DUREZZA FINALE:** Duro e ruvido.
- **TEME IL GELO,** Conservare in ambienti asciutti a +10°C.
- **CONSERVABILITÀ:** illimitata in ambienti asciutti.
- **PULIZIA:** con acqua calda.
- **DILUENTI:** Non diluire, eventualmente acqua.
- **CLASSE DI RISCHIO:** non è un prodotto pericoloso.
- **CONFEZIONI:** 850 g - 5 Kg - 20 Kg.

TECNOSTUK

info@tecnostuk.it  
www.tecnostuk.it

Tel. 039 68 40 131  
Fax 039 62 00 2015



TECNOSTUK

made in italy

