

# 113

## Stucco istantaneo A BASSA DENSITÀ

### SCHEDA TECNICA



## Uso Principale

Stucco istantaneo. Bianchissimo, non crepa, non ritira, stucca subito piccoli e grossi buchi, ottimo per intonaci, pareti gessate, legno, cartongesso ecc.

## Modalità d'uso

Si applica sul muro con spatola liscia, dopo aver rimosso eventuali residui, stucca subito buchi piccoli e grossi; non richiede carteggiatura prima della tinteggiatura.

- **TEMPERATURA:** Lavorare con almeno +10° C.
- **RESA:** Secondo l'uso.
- **ATTREZZI:** Spatola liscia.
- **DUREZZA FINALE:** Duro e ruvido.
- **TEME IL GELO,** Conservare in ambienti temperati.
- **CONSERVABILITÀ:** illimitata in ambienti asciutti.
- **PULIZIA:** con acqua calda.
- **DILUENTI:** Non diluire.
- **CLASSE DI RISCHIO:** non è un prodotto pericoloso.
- **CONFEZIONI:** 500 cc - 3000 cc.

**TECNOSTUK**

info@tecnostuk.it  
www.tecnostuk.it

Tel. 039 68 40 131  
Fax 039 62 00 2015



**TECNOSTUK**

made in italy

