TERMIKA-MIX®

ADDITIVO TERMICO STUDIATO CON TECNOLOGIA NANOFORME

Termika-Mix®: additivo con tecnologia nanoforme per rendere termiche e anticondensa le idropitture.
Certificato Classe A+.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Termika-Mix® è un additivo termico che utilizza una **tecnologia avanzata** nanoforme per migliorare l'isolamento termico e prevenire la formazione di condensa sulle superfici trattate.
Con **Termika-Mix®**, le idropitture diventano termiche e anticondensa, offrendo una protezione completa e duratura.
Ideale per interni ed esterni.

APPLICAZIONI	• **Residenziale**: perfetto per abitazioni, appartamenti e case singole. • **Commerciale**: ideale per uffici, negozi ed edifici commerciali. • **Industriale:** adatto per magazzini e impianti industriali.
COLORE	Trasparente opaco.
CONSISTENZA	Liquido denso.
DOSAGGIO	1 lt per 5 lt. idropittura. 3 lt. per 14 lt. idropittura.
CONFEZIONE	1L, 3L
MODALITÀ D'USO	PREPARAZIONE 1. **Pulizia della superficie**: assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita, asciutta e priva di polvere, grasso e vecchie pitture scrostate. 2. **Preparazione dell'idropittura**: scegliere un'idropittura di qualità e prepararla secondo le istruzioni del produttore. MISCELAZIONE 3. **Aggiunta di Termika-Mix®**: versare la quantità necessaria di Termika-Mix® nell'idropittura. 4. **Miscelazione omogenea**: mescolare accuratamente l'idropittura con l'additivo fino a ottenere una miscela omogenea. Utilizzare un miscelatore meccanico per migliori risultati. APPLICAZIONE 5. **Applicazione del prodotto**: applicare la miscela di idropittura e Termika-Mix® sulla superficie con un pennello o un un rullo . Assicurarsi di coprire uniformemente l'intera area. 6. **Asciugatura**: lasciare asciugare il primo strato per il tempo indicato dal produttore dell'idropittura. Solitamente, sono necessarie 2 ore per una completa asciugatura. 7. **Secondo strato**: per una maggiore efficacia, applicare un secondo strato seguendo lo stesso procedimento.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.
AVVERTENZE	Sicurezza: utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle. Smaltimento: smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.
SOSTENIBILITÀ	Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO_2.

PRONTO ALL'USO

TERMOISOLANTE

TECNOSTUK®
RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

20882 Bellusco, Via dell'Artigianato, 17/21
T. 039 6840131
commerciale@tecnostuk.it - tecnostuk.it

TECNOSTUK®

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

TERMIKA-MIX®

+ RESA, – SPESA!

Additivo con **tecnologia nanoforme** per idropitture

Rende **termica e anticondensa** l'idropittura

Non altera **il colore**, non altera **la resa**

Pronto all'uso, per interni ed esterni

Classe A+

Prodotto Italiano

EMISSIONE NEGLI AMBIENTI INTERNI A+ A+ A B C

TECNOSTUK™

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

Caratteristiche TERMIKA-MIX®

Barriera termica:
con Termika-Mix® le idropitture diventano termiche e anticondensa.

Tecnologia avanzata:
basata su un sistema a nanoforme studiato nei nostri laboratori.

Versatile:
si mescola facilmente alle idropitture.

Facile da usare:
non fa polvere, non altera il colore dell'idropittura, non altera la resa.

Sicuro ed ecologico:
formula a basso contenuto di VOC, sicura per l'uso in ambienti interni.

Pronto all'uso:
facile e veloce da applicare.

EMISSIONE NEGLI AMBIENTI INTERNI A+ A+ A B C

Classe A+: Elevata qualità e sicurezza per uomo e ambiente

TECNOSTUK™
RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

Benefici di TERMIKA-MIX®

- **Altamente performante:**
  rende termiche e anticondensa le idropitture.
- **Pratico:**
  non fa polvere, non altera il colore della idropittura, non altera la resa.
- **Lunga durata:**
  garantisce una protezione completa e duratura.
- **Facile applicazione:**
  pronto all'uso per una comodità senza pari.

TECNOSTUK™

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

Istruzioni per l'uso TERMIKA-MIX®

1

Preparazione
Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita, asciutta e priva di polvere, grasso e vecchie pitture scrostate. Scegliere un'idropittura di qualità e prepararla secondo le istruzioni del produttore.

2

Miscelazione
Versare la quantità necessaria di **Termika-Mix®** nell'idropittura. Mescolare accuratamente l'idropittura con l'additivo fino a ottenere una miscela omogenea. Utilizzare un miscelatore meccanico per migliori risultati.

3

Applicazione
Applicare la miscela di idropittura e **Termika-Mix®** sulla superficie con un pennello o un rullo. Assicurarsi di coprire uniformemente l'intera area interessata.

4

Finitura
Lasciare asciugare il primo strato per il tempo indicato dal produttore dell'idropittura. Solitamente, sono necessarie 2 ore per una completa asciugatura. Per una maggiore efficacia, applicare un secondo strato seguendo lo stesso procedimento.

tecnostuk.it
commerciale@tecnostuk.it

TECNOSTUK™

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

Tabella tecnica TERMIKA-MIX®

PRODOTTO		DESCRIZIONE		CONTENUTO CONFEZIONE Lt.		CLASSE DI EMISSIONE negli ambienti
TERMIKA-MIX®		Additivo termico addizionato con nano particelle di silicio		1	3	**A+**
Pronto all'uso		Prodotto pronto all'uso		Sì	Sì	**A+**
Applicazione		Pennello o rullo				
Tempo essicazione totale	h	A secondo della temperatura		2/3		**A+**
Finitura	C	Bianca				**A+**
Quantità da miscelare	Lt	Valore maggiore si riferisce all'idropittura		1lt x 5lt	3lt x 14lt	**A+**
Sottofondi		Pronto all'uso , facilissimo da miscelare in qualsiasi idropittura. Durante il processo di asciugatura dello strato di Termika-Mix®, le nanoparticelle all'interno del nanoreticolo siliceo si avvicinano progressivamente e si saldano a livello molecolare, creando una barriera termica isolante				**A+**
Temperatura di lavoro	°C	Da 10°C		a 35°C		**A+**
Non usare sotto temperatura	°C	≤5°C				**A+**
Conducibilità termica	W/mk			0,062**		**A+**
Resistenza termica	m^2k/W			0,674**		**A+**
Trasmittanza termica	m^2k/W			1484**		**A+**
Contenuti per classi ecologiche	μ/m^3	Valori riferimento		Risultato		
		Classe C	Classe A+			
Contenuto di formaldeide	Classe	>120	<10	0,003		**A+**
Acetaldeide		>400	<200	0,004		**A+**
Toluene		>600	<300	0,019		**A+**
Tetracloroetilene		>500	<250	<LOQ*		**A+**
Xilene		>400	<200	0,011		**A+**
1,2,4 Trimetilbenzene		>2000	<1000	<0,0001		**A+**
1,4 Diclorobenzene		>120	<60	<0,0001		**A+**
Etilbenzene		>15000	<750	0,002		**A+**
2- Butoxietenolo		>2000	<1000	<0,0001		**A+**
Stirene/Styrene		>500	<250	0,011		**A+**
C.O.V.T.		>2000	<1000	0,380		**A+**

*Limite di quantificazione **valori ottenuti previa applicazione di Tecnostuk® Freddo Stop®

TECNOSTUK™

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

Conclusione

- **Ricorda le caratteristiche chiave**
  Migliora le caratteristiche delle idropitture
  Non sporca
  Non altera colore e resa
  Pronto all'uso
  Classe A+
- **Invito all'azione**
  Prova Termika-Mix® per ottenere una protezione ottimale

- **Abbinalo a:**

PRONTO ALL'USO

TERMOISOLANTE

SCOPRI DI PIÙ

SCAN ME

tecnostuk.it
commerciale@tecnostuk.it