

TYTAN PROFESSIONAL Stucco Leggero 750 ml bianco

10044662

Sigillante Tytan Professional Stucco Leggero, è uno stucco di nuova generazione a bassissimo ritiro, subito verniciabile, per stuccare e sigillare fessure su pareti, soffitti e facciate o giunti ad angolo, senza la necessità di dover applicare più strati. Facilissimo da spatolare con risultato eccellente, liscio e livellato. Si asciuga molto velocemente, non ritira né crepa. Può essere carteggiato e verniciato una volta essiccato. Grazie alla sua elevata resistenza all'umidità, può essere utilizzato all'aperto. Mani ed utensili si puliscono facilmente con acqua.



CARATTERISTICHE

- Prodotto pronto all'uso e di facile applicazione grazie alle buone proprietà di estrusione.
- Adatto per interni e, grazie alla sua elevata resistenza all'umidità, può essere utilizzato anche in applicazioni esterne.
- Asciuga rapidamente, non si restringe e non si screpola una volta asciutto.
- Può essere levigato, colorato e verniciato dopo l'essiccazione.

USI RACCOMANDATI

- Specialmente raccomandato per riparare e riempire crepe, buchi, fessure, ecc. in cornici di legno, intonaci o cemento e in generale, qualsiasi tipo di materiale da costruzione poroso.
- Può essere testurizzato per assomigliare alle caratteristiche della superficie da riempire.

NORME / APPROVAZIONI / CERTIFICAZIONI

Soddisfa i seguenti requisiti:

- EN 13963:2014

DATI TECNICI

Aspetto	Valore
Pasta tissotropica	+
Colore	Valore
Bianco	+
Non indurito	Valore
Densità [g/cm ³]	0.58
Velocità di indurimento [mm/24h]	4-7*

CONSIGLI D'USO

Prima dell'applicazione, leggere le istruzioni di sicurezza riportate sulla scheda di sicurezza dei materiali (MSDS).

Preparazione della superficie

- Le superfici devono essere completamente pulite e prive di polvere, grasso, fango, oli, ecc.

Preparazione del prodotto

- Tagliare l'estremità del tappo della cartuccia.
- Avvitare la cannula sulla cartuccia.
- Taglia la punta della cannula smussata nella sezione desiderata.
- Inserire il gruppo nella pistola dell'applicatore.

Applicazione

- Applicare il prodotto direttamente con l'ugello della cartuccia.
- Lisciare la superficie con una spatola inumidita per ottenere una buona finitura liscia.
- Una volta che il prodotto è asciutto può essere levigato o verniciato, se necessario.

Operazioni da eseguire dopo l'applicazione

- La pulizia degli strumenti di lavoro può essere fatta con acqua calda quando il prodotto è fresco.
- Verniciabile 1 ora dopo l'applicazione.

Note / limitazioni

- *Testato a 23°C e 65% hr.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Le informazioni in questa scheda tecnica sono fornite in buona fede sulla base di studi condotti da Selena e si ritiene che siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni dei metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non devono sostituire i test dei clienti per garantire che i prodotti Selena siano pienamente soddisfacenti per le vostre applicazioni specifiche. L'unica garanzia offerta da Selena è che il prodotto soddisferà le sue attuali specifiche di vendita. Pertanto, l'unico ricorso a cui avrà diritto in caso di violazione di detta garanzia sarà limitato al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto per il quale sia dimostrata una condizione diversa da quella garantita. Selena Italia Srl declina espressamente qualsiasi altra garanzia espressa o implicita di idoneità per uno scopo di marketing specifico. Allo stesso modo, Selena declina ogni responsabilità per eventuali danni imprevedibili o consequenziali. L'uso suggerito non deve essere interpretato come incitamento alla violazione dei diritti di brevetto. Le indicazioni ed i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dal loro uso improprio. Di conseguenza, la nostra garanzia è limitata esclusivamente alla qualità del prodotto fornito. Le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso. Se ne ha bisogno, richiedere la documentazione periodicamente.

TRASPORTO / CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Conservare nel suo contenitore originale chiuso.

Durata di conservazione: 12 mesi.

SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Secondo la legislazione vigente, questo prodotto è esente da qualsiasi indicazione di rischio o sicurezza nella sua manipolazione o stoccaggio.

Per maggiori informazioni richiedere la scheda di sicurezza del prodotto.