

SCHEDA TECNICA ACQUA DEMINERALIZZATA 5 LT

- ❑ **DESTINAZIONE D'USO** : Acqua demineralizzata pura, ottenuta da impianti a resine cationiche ed anioniche che abbattano la durezza e successivamente la salinità intrinseca nell'acqua, producendo così acqua perfettamente demineralizzata.
Particolarmente indicata: nei ferri da stiro a vapore o in tutte le caldaie dove l'uso dell'acqua potabile normale crea problemi di incrostazioni calcaree. E' usata nelle batterie delle automobili o in quelle dei carrelli elevatori. Può essere usata in alcuni tipi di acquari e nei casi in cui sia consigliato l'uso di acque prive di durezza, anche per irrigazione di piante che non tollerano il calcare. Può essere usata nell' appretto per la stiratura della biancheria, può essere aggiunta nelle vaschette tergicristallo delle auto per evitare il formarsi di eventuali aloni. Si usa per la bollitura e sterilizzazione di siringhe o altri strumenti ad uso veterinario, per la diluizione di prodotti concentrati, nelle analisi chimiche, nell'industria farmaceutica e biochimica e per studi medici e dentistici.
- ❑ **CARATTERISTICHE** : **Aspetto fisico:** liquido
Colore: incolore
Odore: inodore
Densità: 1 kg/l
pH: 6.5 – 7.0
Conducibilità: <12 /S/cm
Ferro: <0.5 mg/L
Altri metalli: <0.5 mg/L
Durezza totale: 20.5 °F
Cloruri: < 2 ppm
Altri anioni: < 1 ppm
- ❑ **CONFEZIONI** : tanica da 5 lt, pedane da 96 pz, cartoni da 4 pz (3 st x 8 ct x 4 pz)

Cleary Group S.r.l.

Via Sandro Pertini 34/36 – 55011 Altopascio (LU)

Tel/Fax. 0583.25959

P.I./C.F. 02420760460 - info@clearygroup.it - www.clearygroup.it

I suggerimenti per l'impiego e utilizzazione del prodotto vengono forniti secondo le nostre attuali e migliori conoscenze, sono tuttavia privi di valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di legge. La ditta Cleary Group srl si riserva, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di apportare modifiche al prodotto anche sostanziali, senza darne alcun preavviso.